



## Instructions d'utilisation pour le composé de finition pour vis



Produit de haute performance à deux composants, le COMPOSÉ DE FINITION POUR VIS FINEX est spécialement conçu pour l'installation des PANNEAUX DE FIBROCIMENT FINEX.

Rendement: couvre le vissage de 8 à 10 panneaux.

### Mode d'emploi :

**Installation des panneaux :** Pré-percer le panneau préalablement avec une mèche ayant un diamètre 1/16" plus grand que le diamètre de l'attache à utiliser. Fraiser les trous pour noyer les têtes de vis de 1/16" à partir de la surface du panneau. Pour installations extérieures, l'utilisation d'attaches en acier inoxydable ou en acier galvanisé à chaud est fortement recommandée. Prévoir une pénétration de la vis de 3/4" (minimum) dans le substrat.

**Préparation du mélange :** Verser 25% du liquide dans un seau. En mélangeant bien pendant au moins 3 minutes, ajouter la poudre jusqu'à l'obtention d'un composé visqueux mi-solide. Répéter si une plus grande quantité de composé est nécessaire.

**Colmatage des têtes de vis :** Colmatage des têtes de vis : Remplir généreusement les têtes de vis avec le composé (en laissant déborder). Laisser sécher quelques minutes et enlever l'excédent avec une spatule. Pour une finition lisse, frotter le colmatage avec un papier sablé fin ou une éponge sèche.

**MISE EN GARDE :** Contient du ciment polymère susceptible d'irriter la peau. Éviter tout contact avec la peau les yeux et les vêtements. L'utilisation de gants de protection et d'un respirateur NIOSH/MSA est recommandée.

Garder hors de la portée des enfants. Ne pas ingérer. Si ingéré, ne pas faire vomir, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux ou la bouche, laver à fond avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin. Laver la peau avec de l'eau et du savon. Enlever les vêtements et souliers contaminés et laver avant de réutiliser.

*POUR PLUS D'INFORMATION, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE.*