



Instructions d'utilisation pour le scellant clair



Produit de haute performance spécialement conçu pour donner un fini lustré aux PANNEAUX DE FIBROCIMENT FINEX.

Le scellant protège les panneaux contre les saletés et les taches (huile, de graisse, de calcium, etc.).

Rendement : 3,78 litres de scellant couvriront jusqu'à 200 pi.ca. (2 couches)

Mode d'emploi :

Préparation de la surface : La surface doit être propre et sèche. En utilisant le NETTOYEUR FINEX, enlever toute poussière, efflorescence, saleté, huile ou tout corps étranger qui pourrait interférer avec l'adhérence du produit. Rincer abondamment avec de l'eau et laisser sécher.

Application : Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse. Le séchage prendra environ 4 heures à 21°C. Ne pas appliquer sous un soleil direct. Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.

AVERTISSEMENT : Ne pas appliquer directement sur une surface ayant été colmatée avec le composé de finition pour vis Finex, à moins que le panneau ne soit peinturé au préalable.

MISE EN GARDE : UNE VENTILATION ADÉQUATE EST ESSENTIELLE DURANT L'APPLICATION. ÉVITER UNE INHALATION PROLONGÉE DES VAPEURS.

Si incommodé par des vapeurs, déplacer dans un endroit bien aéré puis appeler un médecin.

Ne pas approcher le produit des étincelles ou des flammes. Lorsqu'il est sec, il est inodore, incombustible et non toxique.

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. L'utilisation de lunettes de sécurité, de gants de protection et d'un respirateur NIOSH/MSA est recommandée.

Garder le contenant bien fermé. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas ingérer. Si ingéré, ne pas faire vomir, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux ou la bouche, laver à fond avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin. Laver la peau avec de l'eau et du savon. Enlever les vêtements et souliers contaminés et laver avant de réutiliser.

POUR PLUS D'INFORMATION, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE.